

Traceable®:

Standard di calibrazione della conducibilità

-----Utilizzabili con qualsiasi conduttimetro-----

Traceable®, Standard di calibrazione della conducibilità, sono i più accurati disponibili sul mercato. L'accuratezza a 25°C è +/-0,25 micromhos per soluzioni da 5 e 10 micromho e +/- 025% per le altre soluzioni. L'incertezza è indicata sul certificato. Gli standards sono compatibili al 100% con tutti i tipi di strumenti.

I Traceable®, Standard di calibrazione della conducibilità, riportano individualmente il numero di serie. Sono accompagnati da certificato, redatto dal laboratorio accreditato secondo ISO 17025, A2LA per la calibrazione, che indica la "traceability" a standard forniti da NIST (National Institut of Standards and Technology). Vengono forniti in bottiglie di vetro da 473 ml. Ciascuna bottiglia è etichettata per la calibrazione della conducibilità (micromhos o microsiemens), resistività (ohms) e solidi disciolti (ppm - parti per milione) ed è accompagnata da istruzioni di calibrazione passo passo, informazioni sulla "traceability", da una tabella individuale della compensazione di temperatura e da certificato Traceable®.

Traceable®: Standard di calibrazione della conducibilità in bottiglia di vetro da 473 ml:

Cat. N° NIST/17025 Cert	Cat. N° NIST/17025 A2LA Cert	Micromhos	Megohms	TDS/PPM
4270	4570	5	0.2	3.3
4065	4565	10	0.1	6.6
4066	4566	100	0.01	66
4067	4567	1000	0.001	666
4173	4573	1413	0.00071	933
4068	4568	10000	0.0001	6666
4069	4569	100000	0.00001	66666

Traceable® one shot™: standard di calibrazione della conducibilità mono-uso

Gli standard a singolo uso eliminano i problemi legati alla contaminazione di recipienti esterni. La calibrazione è effettuata direttamente nel contenitore dello standard stesso. E' idoneo per tutte le celle di misura. Un'apertura extra-large di 4,45 cm e una profondità di 8,82 cm consentono di effettuare la misura direttamente nel contenitore di polietilene dello standard stesso.

Traceable® one shot™ sono ideali per l'uso sia in laboratorio che **in campo**.

Rintracciabili NIST per accuratezza, sono forniti con certificati individuali e con tabella individuale di correzione della temperatura, in confezione composta da sei contenitori di soluzioni Traceable® one shot™. Ciascuno standard contiene 100 ml.

Traceable®: Standard di calibrazione della conducibilità, monouso:

Cat. N°	QTY	Micromhos	Megohm	TDS/PPM
4271	6 per confezione	5	0.2	3.3
4175	6 per confezione	10	0.1	6.6
4176	6 per confezione	100	0.01	66
4177	6 per confezione	1000	0.001	666
4174	6 per confezione	1413	0.00071	933
4178	6 per confezione	10000	0.0001	6666
4179	6 per confezione	100000	0.00001	66666
4172	6 per confezione	Assortimento di ciascuna delle soluzioni di cui sopra, esclusa la 4271		